

PRODUCTO: » Agraria



» Usos:

Tierra
Barro
Fuera de Camino

» Velocidades:

Rango A7: hasta 35 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Maquinaria Agrícola
(Tractores, Cosechadoras,
Fumigadoras, etc.)
Para uso en ejes motrices.

» Garantías:

Garantía de Fabricación

» Diseño y prestaciones:

Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos quebrados de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Excelente resistencia a cortes y desgarres y gran capacidad de tracción.



» VER PDF



» Características constructivas:

Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistente .
Compuestos de rodado robustos frente a impactos y desgarros, lo que le confiere una mayor duración en una amplia gama de servicios.

» Recomendaciones especiales:

Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	(PR)	Índice de carga (LI)	Índice de vel. (SI)	Cap. de carga max. (kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad de dibujo (mm)
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)		
16,9- 30	8	132	A7	2000	W-15 L	430	1490	-	38.0
16,9- 30	6	126	A7	1700	W-15 L	430	1490	-	38.0
16,9- 34	6	123	A7	1550	W-15 L	430	1558	-	38.0

Índice de velocidad: Rango A7: hasta 35 km/h