

PRODUCTO: » AUCA



» Usos:

Nieve
Arena
Barro
Fuera de Camino

» Velocidades:

Rango F: hasta 80 km/h
Rango G: hasta 90 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Camionetas
Vehículos militares
Camiones militares

» Garantías:

Garantía de Fabricación

» Diseño y prestaciones:

Neumático diseñado para un óptimo servicio en todos los ejes de camionetas, camiones o vehículos de tipo militar o para su uso todo terreno y fuera de camino. Diseño autolimpiante de tacos profundos que proporcionan excelente agarre y tracción en diversos tipos de superficie.



» Características constructivas:

Construcción diagonal con carcasa robusta de múltiples capas de Nylon de alta resistencia. Posee talones fuertes y robustos con más alambres de acero. Compuestos de rodado especialmente formulados para severas condiciones de uso.

» Recomendaciones especiales:

Para uso en ejes motrices.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
9,00- 20	138	F	2360	12	7.0-20	-	262	1029	-	-	-	15.0
10,5/10 -20 TL	128	G	1800	10	9.0-20 DIN	-	277	969	-	-	-	16
10,5/10 -20	123	F	1550	8	9.0-20 DIN	-	277	969	-	-	-	16.0
12,5/12 -20	129	F	1850	10	11.0-20 DIN	-	320	1024	-	-	-	17.0
12,5/12 -20 TL	132	G	2000	12	11.0-20 DIN	-	320	1024	-	-	-	17

Índice de velocidad: Rango F: hasta 80 km/h Rango G: hasta 90 km/h