

PRODUCTO: » Fate 90



» Usos:

Pavimento
Tierra
Ripio

» Velocidades:

Rango L: hasta 120 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Camionetas - Para uso en todas las posiciones.

» Garantías:

Garantía de Fabricación



» Diseño y prestaciones:

El diseño clásico de su banda de rodamiento con surcos en zig-zag, es la mejor opción para obtener un alto rendimiento kilométrico y capacidad de carga en camionetas y camiones livianos, en cualquiera de los ejes.

Diseño y prestaciones: Posee un diseño de banda de rodamiento clásico con surcos en zig-zag, adecuado para camionetas y camiones livianos y para uso en todas las posiciones. Se destacan las siguientes características:

- Marcha suave y segura.
- Buen rendimiento kilométrico.
- Buen agarre en pavimento seco o mojado.

» Características constructivas:

Su construcción diagonal con carcasa de múltiples capas de Nylon le otorga una gran resistencia a las roturas. Los hombros bien ventilados evitan un excesivo calentamiento. Posee talones reforzados permiten un anclaje firme y seguro del neumático en la llanta.

» Recomendaciones especiales:

Los neumáticos con cámara deben ser montados en llantas sin lomo de seguridad (perfil k ó L), el uso de llantas con lomo de seguridad (perfil J) no está permitido para montar neumáticos para uso "con cámara" junto con la correspondiente cámara.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Rango de carga (RC)	Llanta recomendada	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)
7,00- 15	110/105	L	1060/925	10	5.5-15	209	759			11.5
7,00- 15	105/101	L	925/825	8	5.5-15	209	759			11.5

Índice de velocidad: T (hasta 190 km/h), H (hasta 240 km/h), W (hasta 270 km/h).