

PRODUCTO: » **Industrial**



» **Usos:**
Pavimento

» **Velocidades:**
Rango B: hasta 50 km/h

» **Servicio y aplicaciones:**
Carretones y Remolques

» **Garantías:**
Garantía de Fabricación



» **Diseño y prestaciones:**
Neumático diseñado para ser utilizado en remolques de múltiples ejes de tipo industrial. Diseño con cinco costillas longitudinales para una buena adherencia sobre pavimento con buen rendimiento kilométrico.

» **Características constructivas:**

Construcción diagonal con carcasa reforzada de múltiples capas de Nylon de alta resistencia, lo que le permite ofrecer una gran capacidad de carga. Posee talones altamente reforzados para un adecuado anclaje en las llantas incluso bajo las exigencias de un servicio de carga severo.

» **Recomendaciones especiales:**

Respetar las relaciones velocidad/carga y presión/carga.

» **Datos Técnicos y Medidas Mecánicas**

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
7.50- 15	135	B	2180	12	6.0 - 15	-	214	770	-	-	-	9.0

Índice de velocidad: Rango B: hasta 50 km/h