

PRODUCTO: » FATEAGRO SD-80



» Usos:

Tierra
Barro
Fuera de Camino

» Velocidades:

Rango A7, hasta 35 Km/h

» Servicio y aplicaciones:

Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la máxima presión recomendada. Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Garantías:

» Diseño y prestaciones:

Neumático especialmente diseñado para uso en ejes libres de todo tipo de implementos agrícolas, brindando alta flotación y muy buena maniobrabilidad.

Diseño de rodado F3 (en zig-zag) para minimizar el daño por rastros y mantener excelente maniobrabilidad. Su ancha banda de rodamiento incrementa el área de contacto con el suelo disminuyendo la compactación del mismo.

Neumático de serie L (low section) que bajan la altura final y el centro de gravedad, disminuyendo las oscilaciones laterales.

» Características constructivas:

Construcción diagonal con tela de Ny de alta resistencia, muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. El compuesto de su banda de rodamiento es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y agroquímicos.

Ancha banda de rodamiento. Aumenta el área de contacto con el suelo minimizando la compactación. Diseño de banda de rodamiento tipo F3 (surcos en zig-zag) minimiza los daños por rastros. Uso sin cámara.

» Recomendaciones especiales:

Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la máxima presión recomendada. Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	(PR)	Índice de carga (LI)	Índice de vel. (SI)	Cap. de carga max. (kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Circunf. de rodadura	Profundidad de dibujo (mm)
12.5L - 16 S/C	12	133	A7	2060	W10L, 10LB	318	848	-	8

Índice de velocidad: Rango A7, hasta 35 Km/h