

PRODUCTO: » **Vial Tipo L-3**



» **Usos:**

Ripio
Fuera de Camino

» **Velocidades:**

Rango A2: hasta 10 km/h

» **Servicio y aplicaciones:**

Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» **Garantías:**

Garantía de Fabricación



» **Diseño y prestaciones:**

Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño con barras muy anchas y pocos espacios vacíos que dan gran tracción y resistencia a las penetraciones. Apto para trabajos en todo tipo de superficies, especialmente canteras y terrenos con piedras.

» **Características constructivas:**

Construcción diagonal con carcasa de Nylon de gran fortaleza para trabajos severos. Talones de acero de alta resistencia que anclan firmemente el neumático asegurando una óptima tracción. Banda de rodamiento hecha a base de compuestos especiales para ofrecer gran resistencia a los cortes y al desgaste propio de los suelos con piedra triturada.

» **Recomendaciones especiales:**

Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» **Datos Técnicos y Medidas Mecánicas**

Dimensión	(PR)	Índice de carga (LI)	Índice de vel. (SI)	Cap. de carga max. (kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Circunf. de rodadura	Profundidad de dibujo (mm)
17.5 - 25 SP	12	153	A2	6150	14.00 - 25	447	1351	-	24
17.5 - 25 SP	16	158	A2	7300	14.00 - 25	447	1351	-	24

Índice de velocidad: Rango A2: hasta 10 km/h