

PRODUCTO: » Zonda



» Usos:

Nieve  
Arena  
Barro  
Fuera de Camino

» Velocidades:

Rango F: hasta 80 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Garantías:

Garantía de Fabricación

» Diseño y prestaciones:

Neumático especial para uso en todos los ejes de camiones o vehículos de tipo militar o similares. Diseño optimizado para una eficiente tracción en suelos blandos, con condiciones autolimpiantes en terrenos pantanosos y un buen andar sobre pavimento. Especialmente apropiado para su uso fuera de caminos.



» Características constructivas:

Construcción diagonal con carcasa de múltiples capas de Nylon de alta resistencia. Base de rodado ancha y plana para una mejor distribución de la carga y una menor compactación del terreno. Compuesto de rodado altamente elástico resistente a los desgarros y cortes.

» Recomendaciones especiales:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
12,50/12 -20	129	F	1850	10	11-20 DIN	-	316	1026	-	-	-	21.0

Índice de velocidad: Rango F: hasta 80 km/h